

miércoles 12 de agosto de 2026

La Laguna inicia las obras para culminar la urbanización de la plaza de Las Chumberas

La actuación cuenta con un presupuesto de 141.333 euros y un plazo de ejecución de tres meses



El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado las obras para culminar el proceso de urbanización de la plaza de Las Chumberas en el entorno de la iglesia del Santísimo Redentor y el centro ciudadano. La actuación cuenta con un presupuesto de 141.333 euros, siendo una actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El plazo de

ejecución de los trabajos es de tres meses.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinae, confía en que, “tras un largo proceso que ha contado con numerosos escollos técnicos y administrativos, las obras puedan por fin llegar a buen término y plaza de Las Chumberas se convierta en un punto de encuentro y disfrute para los vecinos y vecinas del barrio”, y explica que la obra forma parte del Plan de Actuación Integrado del Ayuntamiento, que engloba proyectos municipales que promueven el desarrollo urbano sostenible desde una triple perspectiva medioambiental, económica y social para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El concejal señala que el proyecto que se pone ahora en marcha “pretende, por un lado, dotar a la plaza de una serie de elementos adicionales que permitan completar la urbanización del entorno, ya que en el proyecto de urbanización anterior quedaron algunas partes inacabadas que no permiten la totalidad del uso, y por otro, habilitar un lugar de esparcimiento cómodo, agradable y funcional, con el que el vecindario de Las Chumberas se identifique”.

El proyecto de la plaza es obra del arquitecto Fernando Martín Menis, autor asimismo de la iglesia del Santísimo Redentor, abierta al culto en mayo de 2019 y valedora de prestigiosos reconocimientos internacionales como el premio al Mejor Edificio del Mundo en el Festival Mundial de Arquitectura (World Architecture Festival, WAF) o el Premio Internacional de Arquitectura Sacra. Dado el carácter singular de esta edificación, la intervención en la plaza trata de ser lo más neutra posible, de manera que no compita con la arquitectura del edificio, y se limita simplemente a solucionar los problemas existentes en la zona.

El objetivo último de las obras es, de hecho, completar la urbanización de la zona de la iglesia y dotar de servicios complementarios a la plaza adyacente, donde se localiza el centro ciudadano. La remodelación de la plaza de Las Chumberas incluye pequeñas intervenciones sobre una superficie aproximada de 1.150 metros cuadrados, que permitan la apertura definitiva de este espacio al uso de la ciudadanía.

Entre las intervenciones que estipula el proyecto se tiene previsto completar el sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales, disponiendo rejillas en los canalones existentes para evitar la entrada de suciedad, así como posibles caídas de los transeúntes.

Respecto al pavimento, la intervención se decanta por hormigón con acabado abujardado de máquina, para garantizar la resbaladicidad del suelo, siendo este un material y una textura que se integra con las características de la iglesia. Además, está prevista la colocación de un tramex (entramado metálico) en la zona del lucernario del templo, para evitar la actual diferencia de nivel de pavimentos en el recorrido de la rampa.

Para la iluminar el conjunto se disponen de cuatro grandes báculos, que aportan luz desde los cuatro extremos. Se pretende que esta llegue directamente sobre la superficie, dejando las paredes de la iglesia lo menos iluminadas posibles, de modo que durante la noche sea la propia iglesia, a través de sus huecos, la que alumbre el edificio al exterior. En la zona de la plaza se dispone de una luz ambiental, con luces colgadas entre los árboles, que den calidez y animosidad a la plaza.

Asimismo, está prevista la colocación de bolardos que impida el acceso de vehículos a las zonas peatonales de la urbanización, completando el equipamiento de mobiliario urbano y barandillas de la urbanización. Se prevé igualmente acometer mejoras generales en la actual urbanización, como la consolidación de partes del muro de mampostería, abujardado del pavimento, plantación de vegetación y arbolado, que permitan completar el conjunto.